







符合DLK环境管理物质技术标准, 符合HDMI协会标准

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	改变 CHANGE	承认 APPRO.
KSECN18045	B	20180703	增加镀金“5U”规格  *1	汪庆	王永辉
KSECN18037	C	20190104	依实物更新图面	覃智森	王永辉
KSECN23010	D	20230323	依客户要求外壳脚增加葫芦形缺口	覃智森	段国强



RECOMMENED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05mm



NOTE:

1. MATERIAL.

1.1 Housing: LCP UL94v-0, color: Black

1.2 Contact: Copper alloy

1.3 Shell: Copper alloy

2. PLATING:

2.1 Contact: 15u"Au plated on contact Area,
50u" Min. Matte Tin plated on solder tail,
50u" Min. Nickel underplated

2.2 Shell: Nickel plated overall

3. MECHANICAL:

3.1 Mating force:4.5kgf Max.

3.2 Unmating force:1.0~4.0kgf.

3.3 Durability:10000 cycles Min.

4. ELECTRICAL:

4.1 Current Rating:0.5A

4.2 Voltage Rating:40V

4.3 Dielectric strength:500V AC FOR 1 minute

4.4 Insulation Resistance:100MΩ Min.

4.5 Contact Resistance:10mΩ Max

5. Operating Temperature:-55°c to +105°c

6. PACKING: Tape & Reel

GENERAL TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE NOTED

Angle	±5°
X.	±0.35
.X	±0.25
.XX	±0.15
.XXX	±0.10
UNIT:	mm
A4	



德力康电子科技有限公司

DELIKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

C 名称 TITLE: HDMI A TYPE R/A 8.4H,19PIN CONN.

档案名称 FILE NAME: C-HDM45-00-07 料号 PART NO: 54519B04171

DRAWING 陈浩泽 CHECKED 王永辉 APPROVED 严成旺

UNIT: mm SCALE 1:1 SHEET: 1 of 1

3	CONTACT	19	COPPER ALLOY	PLATED Au
2	SHELL	1	COPPER ALLOY	PLATED NI
1	HOUSING	1	LCP	UL94V-0,Black
NO.	ITEM	Q'TY	DESCRIPTION	FINISH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11