

符合"DLK环境管理物质技术标准"

符合VESA协会规范标准"

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPRO.
KSECN17055	B	20171030	1. 依客户PCB将PIN长增加0.40mm 2. 更新产品底部结构	王永辉	严成旺
KSECN20023	C	20200827	取消背胶, 增加Ø5的吸嘴区域	覃智森	严成旺
KSECN22048	D	20221121	修改弹片高度	邱宇	吴豪

NOTE:

1. MATERIAL.

1.1 Housing: LCP UL94v-0, color: Black

1.2 Contact: Copper alloy

1.3 Shell: Copper alloy

1.4 Shrapnel: Stainless steel

2. PLATING:

2.1 Contact: 15u" Au plated on contact Area,
50u" Min. Matte Tin plated on solder tail,
50u" Min. Nickel underplated

2.2 Shell: Nickel plated overall

3. MECHANICAL:

3.1 Mating force: 4.5kgf Max.

3.2 Unmating force: 1.0~4.0kgf.

3.3 Durability: 10000 cycles Min.

4. ELECTRICAL:

4.1 Current Rating: 0.5A

4.2 Voltage Rating: 40V








4.3 Dielectric strength: 500V AC FOR 1 minute

4.4 Insulation Resistance: 100MΩ Min.

4.5 Contact Resistance: 30mΩ Max

5. Operating Temperature: -55°C to +85°C

6. PACKING: Tray



4	SHRAPNEL	1	STAINLESS STEEL	
3	CONTACT	20	COPPER ALLOY	PLATED Au
2	SHELL	1	COPPER ALLOY	PLATED NI
1	HOUSING	1	LCP	UL94V-0, Black
NO.	ITEM	Q'TY	DESCRIPTION	FINISH

GENERAL TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE NOTED

Angle	±5°
X.	±0.35
.X	±0.25
.XX	±0.15
.XXX	±0.10



德力康电子科技有限公司



DELIKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

C 名称 TITLE:	DisplayPort SMT Type R/A 9.88H			
档案名称 FILE NAME:	C-DPT26-00-00	料号 PART NO:	62620B04101	
DRAWING	王永辉	CHECKED	——	APPROVED 严成旺
UNIT:	mm	SCALE	1:1	SHEET: 1 of 1