

TECHNISCHE DATEN:		TECHNICAL DATA:	
Aufbau		Configuration	
Dichtungsdurchführung	TPE V-0	Sealing grommet	TPE V-0
Eigenschaften		Properties	
		• for the installation of several single cables • „Pushout“ membrane • „Joystick“ effect thanks to built-in sleeve • easy-to-install without the use of tools • wide sealing range • material fulfills UL 94 V-0 • halogenfrei, schwefelfrei • weich und anpassungsfähig, deshalb auch auf gewölbten Oberflächen einsetzbar	
Temperaturbereich	-40 °C / +80 °C (statisch, unbelastet)	Temperature range	-40 °C / +80 °C (static, unstressed)
Schutzart	IP67	Protection grade	IP67
Prüfnorm	EN 60670-1:2005+A1:2013	Test standard	EN 60670-1:2005+A1:2013
Intertek Certificate	SE-S-2100893	Intertek Certificate	SE-S-2100893



Merkmale								Characteristics		
für Durchgangsbohrungen								for clearance holes		
Größe Size	Loch Hole Di mm	Wand Wall T mm	n x ØC mm	L1 mm	H mm	Da mm		 RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.	 RAL 9010 reinweiß pure white Art.-Nr. / Part No.	 RAL 9005 tiefschwarz jet black Art.-Nr. / Part No.
M20	20,5	0,5 - 3	3 x 4 - 7	4	11	27,5	50	G507-1020-00	G507-1020-01	G507-1020-02
M25	25,5	0,5 - 3,5	3 x 4 - 9	4	11	32,5	50	G507-1025-00	G507-1025-01	G507-1025-02

Hinweis Andere Größen Pg 11 und Pg 16 für weitere Lochdurchmesser sind auf Anfrage und mit Mindestabnahmemenge möglich. Serie G507-2xxx-zz. Andere Farben sind auf Anfrage und mit Mindestabnahmemenge möglich.	Comment Other sizes Pg 11 and Pg 16 for additional hole diameters are available on request and with minimum order quantity. Series G507-2xxx-zz. Other colours are available on request and with minimum order quantity.
--	---