



203954
BSHM-W-2/8A
Anschlusskabel



Funktion																	
Technische Daten (typ.)																	
Länge														2.000 mm			
Material														■ PU Mantel (Ummantelung) ■ PUR (Stecker)			
Komponente														Anschlusskabel			
Bauform														gewinkelt / offenes Kabelende			
Geeignet für														FSB 10 M G1-B8, FSB 50 M 60 G3-B8, FSB 50 M G3-B8, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB			
Für FSB 10 M G1-B8														Geeignet			
Für FSB 50 M 60 G3-B8														Geeignet			
Für FSB 50 M 60 G3-B8														Geeignet			
Für FS 50 M 60 G3-B8														Geeignet			
Für FS 50 M G3-B8														Geeignet			
Für FS 12-100-1 M G3-B8														Geeignet			
Für FS 12-100-1 M G3-B8-E														Geeignet			
Für FS 12-100-2 M G3-B8														Geeignet			
Umgebungstemperatur Betrieb														-25 ... +70 °C			
Schutzart														IP 67			
Anschluss														Stecker, M9, 8-polig			
Anschluss 2														offenes Ende			
Querschnitt														0,14 x 0,14 mm (8 x)			
Weitere Informationen / Zubehör														https://www.di-soric.com/203954			